



I selettori **ID** sono usati per modificare singoli elementi HTML. Nel CSS si usa il simbolo ash (**#**) prima del nome **ID**, es. **#text**

Sintassi

HTML:

```
<p id="text">
  Hello! How are you
</p>
```

CSS:

```
#text {
  color: red;
}
```

- 1 In **layout.css**, **aggiungi** una proprietà **float** alla classe **panel** con valore uguale a **left** . **Salva** e fai **refresh** nel browser. Ora prova a ingrandire o ridurre la finestra del browser e osserva come reagisce il riquadro.

```
float: left;
```

- 2 **Aggiungiamo l'ID "first-panel"** al tag **<div>** . Il tuo tag **<div>** dovrebbe essere come questo:

```
<div class="panel" id="first-panel">
  <div>
    
  </div>
  <p>First Panel</p>
</div>
<div class="panel" id="second-panel">
  <div>
    
    <img />
  </div>
  <p>Second Panel</p>
</div>
<div class="panel" id="third-panel">
  <div>
    <img />
  </div>
  <p>Third Panel</p>
</div>
```

- 3 Proviamo ad aggiungere un colore di sfondo al primo riquadro. **Aggiungiamo** una regola CSS all'**ID first-panel**. Come qui sotto.

```
#first-panel {  
    background-color: yellow;  
}
```

- 4 Puoi anche provare a modificare il colore usando i codici hex. Proviamo nel secondo riquadro. **Aggiungiamo** una regola CSS all'**ID second-panel**. Dovrebbe essere fatto così:

```
#second-panel {  
    background-color: #98FB98;  
}
```

- 5 Per modificare la forma del pannello dobbiamo usare la proprietà **border-radius**. Iniziamo con il primo riquadro. **Modifica l'ID first-panel** come qui sotto:

```
#first-panel {  
    background-color: yellow;  
    border-radius: 100px 0px;  
}
```

- 6 Puoi anche usare un valore percentuale (%) per **border-radius** per modificare la forma del box. **Modifica l'ID second-panel**. Fai così:

```
#second-panel {  
    background-color: #98FB98;  
    border-radius: 50%;  
}
```

Fun Exercise!

Ora prova da solo a cambiare colore e forma del terzo pannello!