



I selettori di Classe sono usati per modificare più elementi HTML contemporaneamente. Prima del nome di una classe si mette un punto (.) Esempio **.panel**

### Sintassi

HTML:

```
<p class="text">
  Hello! How are you?
</p>
```

CSS:

```
.text {
  color: red;
}
```

- 1 **Apri** `story.html` nell'editor e all'**interno** dei tag `<head>` **aggiungi** il codice sottostante.

```
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/example.css">
```

- 2 Aggiungiamo una classe al tag `<div>` all'interno di `<body>`  
Il tuo codice apparirà così:

```
<div class="panel">
  <div>
    
  </div>
  <p>First Panel</p>
</div>
<div class="panel">
  <div>
    
    <img />
  </div>
  <p>Second Panel</p>
</div>
<div class="panel">
  <div>
    <img />
  </div>
  <p>Third Panel</p>
</div>
```

- 3 Con l'editor **apri** `layout.css` (si trova all'interno della cartella `css`). **Aggiungiamo** un bordo al tag `<div>` in modo da identificare chiaramente il pannello nella pagina web.

```
.panel {  
  border: 5px solid black;  
  box-sizing: border-box;  
}
```

- 4 **Modifichiamo** la classe `panel` in 3 passaggi e **aggiungiamo** un margine e il padding al tag `<div>` in modo che ci sia abbastanza spazio tra ogni pannello e **allineiamo** il testo al centro del pannello.

```
.panel {  
  border: 5px solid black;  
  box-sizing: border-box;  
  margin: 5px;  
  padding: 20px;  
  text-align: center;  
}
```

- 5 **Modifica** ancora la classe `panel` e **aggiungi** le proprietà `altezza` e `larghezza` per assicurarti che abbiano la corretta dimensione in funzione dell'altezza e della larghezza della finestra del browser.

```
.panel {  
  border: 5px solid black;  
  box-sizing: border-box;  
  margin: 5px;  
  padding: 20px;  
  text-align: center;  
  width: 30%;  
  min-width: 400px;  
  height: 30%;  
  min-height: 300px;  
}
```