



I **Selettori** sono usati per consentirti di selezionare e manipolare gli elementi HTML.

I selettori **ID** sono usati per cambiare singoli elementi.

I selettori **Class** sono usati per cambiare contemporaneamente più elementi (tutti quelli contrassegnati con quella classe).

- 1 All'interno del tag `<body>`, **modifica** il tag `` e **aggiungi** un attributo `id` chiamandolo `"image"`. Il codice sarà come questo.

```

```

- 2 **Modifica** il titolo e la descrizione del paragrafo (`<p>`) e **aggiungi** un attributo `"class"` e chiamali entrambi `"text"`. Questo sarà il codice:

```
<p class="text" id="name">Ling Ling the Panda</p>
<p class="text" id="description">He is an awesome panda.</p>
```

- 3 **Aggiungi** un attributo `id` attribute nel terzo tag (`<button>`) e chiamalo `"reset_button"`. Il codice sarà come questo:

```
<button id="reset_button">Reset</button>
```

- 4 Nella sezione di script, **aggiungi** il seguente codice:

```
$("#reset_button").click(function() {  
    $("#name").html( "Ling Ling the Panda" );  
    $("#description").html( "This is the description" );  
    $("#description").css( "opacity" , "1" );  
    $(".text").css({ "font-size" : "16px", "color" : "black" });  
});
```

- 5 Fai **Refresh** della pagina web e **clicca** il bottone **reset**.
Cosa pensi che farà il bottone?

- 6 **Modifica** il codice del punto 4 in modo che sia come questo.
Trova cosa cambia quando clicchi il bottone **reset**

```
$("#reset_button").click(function() {  
    $("#name").html( "Ling Ling the Panda" );  
    $("#description").html( "This is the description" );  
    $("#description").css( "opacity" , "1" );  
    $(".text").css({ "font-size" : "16px", "color" : "black" });  
    $("#image").animate({height: 100, width: 100}, "fast" );  
    $("#image").css( "opacity" , "1" );  
});
```